




MSJ-NVR2816



Rejestratory AI Technology



- Obsługa wejścia IPC 16 /8MP /6MP /5MP /MP /3MP /1080P /1280×1024 /960P /720P /960H /D1 /CIF IPC
- H.265S/H.265+/H.265/H.264
- Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs użytkownika (GUI), obsługa w stylu Windows za pomocą myszy
- Nagrywanie wielorodzajowe: ręczne / czasowe / ruch / czujnik / POS / nagrywanie AI
- Odtwarzanie: 16-kanalowe jednoczesne odtwarzanie
- Szukaj : wycinek czasu, czas, wydarzenie, tag i inteligentne wyszukiwanie
- Obsługa wykrywania twarzy i porównywania
- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics), takich jak porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie do regionu, wyzwolenie, wyjątek wideo itp.
- Obsługa rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Obsługa nakładki informacji POS na podgląd na żywo i odtwarzanie
- Pentaplex : podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i zdalny dostęp
- Protokół sieciowy DHCP, DDNS, PPPoE
- Zdalne sterowanie za pomocą Web Client lub CMS: podgląd, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych, PTZ i konfiguracja
- Wielu użytkowników online jednocześnie
- Zarządzanie uprawnieniami, widok dziennika i widok stanu urządzenia
- Wyjście 4K, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- Obsługa ustawień wstępnych PTZ i automatycznego tras, do 255 ustawień wstępnych i 8 tras
- Obsługa funkcji NAT i skanowania QRCode przez telefony komórkowe
- Wydajny dozór mobilny za pomocą smartfonów z systemem iOS i systemem operacyjnym Android



Model		MSJ-NVR2816
Video	Wejście wideo IP	16CH IPC input
	Rozdzielczość	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Wyjścia	HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
	Podział ekranu	1/4 /6/8/9/13/16
	Kompresja	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Audio	Wejścia sieciowe	16 CH IPC wejścia audio
	Lokalne wejście	RCA × 1 (dwukierunkowy dźwięk)
	Lokalne wyjście	RCA × 1
	HDMI Audio wyjście	G.711(U/A)
Nagrywanie	Rozdzielczość	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Klatki/s	NTSC:30fps; PAL:25fps
Odtwarzanie	Jednoczesne odtwarzanie	Max. 16 CH
	Wyszukiwanie	Przedział czasu / czas / zdarzenie / tag / inteligentne wyszukiwanie
	Inteligentne wyszukiwanie	Podświetlony kolor, aby wyświetlić zapis z kamery w określonym czasie, różne kolory odnoszą się do różnych zdarzeń nagrywania
	Funkcje	Nagrywanie, PTZ, zaprogramowanie, e-mail itp.
Możliwość Dekodowania	Podgląd/Odtwarzanie	1×8MP@30fps; 6×1080P@30fps
Alarm	Typ	Zdarzenia ręczne, czujniki, ruch, wyjątki, inteligentne itp.
	Wejścia	4CH Lokalne wejście alarmowe; IPC alarm wejścia obsługiwane
	Wyjścia	1CH Lokalne wejście alarmowe; IPC alarm wejścia obsługiwane
	Wyzwalanie	Record, snap, preset, e-mail, etc.
Sieć	Interfejs	RJ 45 1000Mbps × 1
	Protokoły	TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
	Przepustowość przychodząca/wychodząca	160/160 (Mbps) *Gdy funkcja AI IPC jest włączona, rzeczywista przepustowość przychodząca (max.bitrate) jest większa niż ustawiona wartość w NVR.
	Ilość klientów	Dostęp maksymalnie 64 użytkowników
Twarz	Wydajność wykrywania twarzy (AI według IPC)	16 CH
	Wydajność wykrywania twarzy (AI według NVR)	2 CH (2MP)
	Dopasowanie twarzy	Nie
	Statystyczny wykres informacji	Wykres słupkowy
	Statystyczny tryb informacji	Statystyki według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, a także niestandardowego okresu
Ochrona obwodowa	Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI by IPC)	16 CH
	Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI według urządzenia)	2 CH (2MP)
Metadane wideo	Analiza atrybutów człowieka/pojazdu (AI by IPC)	Tak
Inne funkcje	Rybie oko	Obsługuje korekcję zniekształceń typu rybie oko za pośrednictwem klienta internetowego i aplikacji mobilnej
	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (AI by IPC)	Tak
Urządzenie mobilne	Tak	iOS, Andriod
Przechowywanie	HDD Interface	SATA3.0 × 2, max 10T per HDD
Kopia zapasowa	Lokalna	Na dysk, Przenośny dysk twardy USB, USB flash drive
	Sieciowa	Tak
Porty	USB	USB 2.0 × 2
	RS 485	Tak (pełny duplex), podłącz do PTZ lub klawiatury
	Pilot zdalnego sterowania	Opcjonalnie
Pozostałe	Zasilacz	DC 12V/3A
	Pobór prądu	≤ 10W (bez HDD)
	Wymiary (mm)	380 × 268 × 45 (W × D × H)
	Temp. pracy	-10 ~ 50°C, 10% ~ 90% wilgotność

